

# ENVÄGSBLÅSANDE TAKKASSETT MLZ-KP



## Verkar utan att synas.

Takkassetten MLZ-KP från Mitsubishi Electric är näst intill osynlig. Med sina rena och snygga linjer passar den i alla rum och håller dina väggar fria. Perfekt för installationer där det inte finns så mycket plats! Med riktbart utblås undviker du luftdrag samtidigt som du skapar en angenäm inomhusmiljö

Vid tillval av anti-allergent enzymfilter tar den effektivt bort dåliga lukter och fångar upp kvalster, pollen och andra allergener. Filtret motverkar effektivt spridningen av virus och gör luften renare och mer hälsosam.

MLZ-KP kan också användas i kombination med MXZ- och PUMY-multisplit.

**R32**

# Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - MLZ-KP				
INOMHUDEL / ARTIKELBENÄMNING			MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF
UTOMHUDEL			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,2	4,1
	Årlig elförbrukning	kWh/a	697	791
	SCOP*	SCOP	A+ / 4,4	A++ / 4,6
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	2,2	2,6
	Värmeeffekt Max (vid -15°C)	kW	~2	~2,3
KYLA	Värmeeffekt (Min-Max vid 7°C)	kW	1,4 - 4,2	1,1 - 4,9
	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,5	3,5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	141	175
	SEER	SEER	A++ / 6,2	A++ / 7,0
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5
INOMHUDEL	Kyleffekt (Min - Max)	kW	1,4 - 3,2	0,8 - 3,9
	Dimensioner (B x H x D)	mm	1102 x 185 x 360	
	Vikt	kg	15,5	15,5
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m <sup>3</sup> / min	6,0 - 7,2 - 8,0 - 8,8	6,0 - 7,3 - 8,4 - 9,4
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	26 - 38	27 - 40
UTOMHUDEL	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	52	53
	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	
	Vikt	kg	35	35
	Ljudnivå - Värme / kyla (SPL)	dB(A)	48	48
	Driftström (Max)	A	48	48
Rek. säkring	A	6,8	8,5	
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-20 / -10	-20 / -10	
Driftström (Max)	A	7,2	8,9	
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	
Max. rörlängd	m	20	20	
Max. höjdskillnad	m	12	12	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
<b>GWP / CO2 EKVIVALENTER</b>				
Köldmedium**			R32	R32
GWP			675	675
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	0,65	0,9
	CO2-ekvivalenter	ton	0,44	0,61
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	0,91	1,16
	CO2-ekvivalenter	ton	0,61	0,78

Angiven data är i kombination med SUZ-M.

<sup>1</sup> Med MAC-AUTO3-1,5 Värme kabel med inbyggd termostat

\* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittliga klimat zonen.

\*\* Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.

Detta GWP värde baseras på direktiv (EU) 517/2014 från IPCC 4:e utgåvan.

TILLBEHÖR	
ARTIKEL	BENÄMNING
MAC-334IF-E	Systemkontrollinterface, M-NET-interface för sammankoppling av flera system via M-Net eller i CityMulti-system
MAC-397IF-E	Kontaktterminalinterface, fria kontakter för att erhålla relä- och driftssignaler
PAR-CT01MAA-S	Trådbunden, slimmad fjärrkontroll med touchskärm
PAR-40MAA	Trådbunden fjärrkontroll
MAC-567IF-E	WiFi-Interface, molnbaserad styrning via smartphone, dator eller surfplatta.
PROCON MELCOBEMS MINI (A1M)	Modbus- och BACnet-interface, för styrning och övervakning
ME-AC/KNX-1-V2	KNX-interface, för styrning och övervakning
MAC-2370FT-E	Silverioniserat luftreningsfilter, åtgår 2st
MLP-444W	Grill till MLZ-KP



## 5 ÅRS GARANTI

5 års garanti för privatkund gäller luftvärmepumpar sålda och fackmannamässigt installerade av auktoriserade Mitsubishi Electric Sverige installatörer/återförsäljare. För mer information, se vår hemsida [www.mitsubishielectric.se](http://www.mitsubishielectric.se)



## STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

MELCloud, Mitsubishi Electric's WiFi-Interface med styrning via app, gör det möjligt att styra din värmepump, oavsett om du är hemma i soffan eller är ute på resande fot!